

GARANTIE- UND GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

KESKIN TUNING gewährleistet dem ursprünglichen Käufer und keinem anderen, dass ihre Felgen tadellos hinsichtlich Material und Verarbeitung sind, für eine Gewährleistungsdauer von 2 Jahren, beginnend vom Kaufdatum und belegt durch Original Rechnung, unter dem Vorwand der professionell einwandfreien Montage und korrekter Anwendung unter herkömmlichen Bedingungen.

Die Garantiezeit für Farbfehler wird auf 1 Jahr vom Kaufdatum an beschränkt und umfasst nur das Abblättern oder die Ablösung von Farbe oder Klarlack von den Felgen ein. Oberflächenrost ist bei sorgfältigem Gebrauch vermeidbar und deshalb nicht durch diese Garantie gedeckt. Wir haften nicht für Arbeiten, wie z.B Um- und Erstausrüstung oder Montage.

DIESE GARANTIE VERLIERT SEINE GÜLTIGKEIT, WENN

- Die Felgen nicht der vom Fahrzeughersteller erstellten Spezifikationen entsprechen oder nicht fehlerfrei montiert wurden.
- während dem Transport Schäden, Defekte oder funktionelle Unregelmäßigkeiten der Felgen aufgrund von Verwendung im Gelände, Unachtsamkeit oder Missbrauch auftreten
- An den Rädern/Felgen Änderungen oder Reparaturen vorgenommen worden sind.
- nicht nach der entsprechenden Empfehlung von KESKIN TUNING die Felgen installiert oder montiert wurden. Dies umfasst auch, dass die Felgen nicht einer übermäßig hohen Fahrbelastung ausgesetzt werden oder falsche Reifengrößen verwendet werden.
- Die Felgen durch Klimatische Einflüsse, Chemikalien oder Folgeschäden (z.B. Bordsteinschäden) anfangen zu korrodieren.
- Aufgrund eines Renneinsatzes Schäden oder Strukturfehler auftreten.

Garantie-Service

Wenn bei einem oder mehreren Felgen Mängel entdeckt werden, nehmen Sie Verbindung mit Ihrem Händler auf, bei dem Sie den Kauf getätigt haben, um Ihren Anspruch geltend zu machen. Dafür benötigen Sie in jedem Fall Ihre Rechnung oder Ihren Lieferschein den Sie unter keinen Umständen verlegen sollten.

Ausschluss von Folgeschäden

Für Folgeschäden (z. B. Bordsteinschäden, Steinschläge, etc.) kann KESKIN TUNING nicht haftbar gemacht werden. Auch für Kosten, die z. B. durch Gewinnverlust, Verlust der Fahrzeug-Gebrauchsfähigkeit oder Zeitverlust entstehen, wird nicht gehaftet.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR KESKIN TUNING FELGEN

BITTE BEACHTEN

Vor der Montage der Felgen auf Ihr Fahrzeug, kontrollieren Sie die Oberfläche der Scheibenbremsen oder der Bremstrommeln und schützen Sie diese vor Schmutz und Korrosion. Auch sollten Sie vor der Montage die Felgen gründlich auf Höhen- und Seitenschlag überprüfen, um die volle Garantie in Anspruch nehmen zu können.

MONTAGE

Felgendurchmesser und Reifen müssen identisch sein. Um KESKIN TUNING Felgen eine ordnungsgemäße Montage zu unterziehen, benutzen Sie bitte nur Maschinen und Werkzeuge, die generell für Aluminium Felgen geeignet sind.

Die durch Reifenmontierwerkzeuge entstandenen Schäden, sind nicht in der Garantieleistung enthalten.

Beachten Sie bitte folgende Anweisungen:

1. Die vom Reifenhersteller empfohlene Reifengröße muss mit der Felgengröße übereinstimmen.
2. Die Felgen immer mit der vom Hersteller empfohlenen Montiermaschine montieren.
3. Sie sollten die Felgen vor Kratzern oder Schlieren schützen in dem Sie die Felgenoberfläche polstern oder abdecken.
4. Nutzen Sie immer passende Adapter um das Mittenloch vor Schäden zu bewahren
5. Sie sollten eine großzügige Menge an Montagepaste zum Einreifen des Wulstes und des Felgenbettes benutzen
6. Beim füllen des Reifens dürfen 2,8 bar nicht überschritten werden

LUFTVENTIL:

1. Schlauchlose Reifen: Bei Felgen die keine speziellen Ventile benötigen Gummi -oder Metallventile verwenden.
2. Schlauchreifen: Bei Schlauchreifen ist das Ventil am Schlauch vorhanden. Vor der Montage die Ventilgröße überprüfen.

Bemerkung: Um die richtige Ventilgröße zu finden, beziehen Sie sich auf TRA oder ETRTO, oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

AUSWUCHTEN

Bei Keskin Tuning Felgen ist es zu empfehlen, alle Felgen und Reifen genauestens auswuchten zu lassen, um unnötige Strassengeräusche, Vibrationen und ungleichen Antrieb zu vermeiden. Das verwenden von Klammengewichten ist nicht zu empfehlen Benutzen Sie für KESKIN TUNING - FELGEN herkömmliche Klebegewichte.

FELGENABDECKUNG

KESKIN TUNING hat 3 Arten von Felgenabdeckungen. Bitte prüfen Sie die Rückseite der Abdeckungen, ob diese an jeder Felge benutzt werden kann

- Clip-System (KT Jubile, KT3, KT7, KT8 und KT10): Platzieren Sie die Abdeckung auf die Felge, sodass beide übereinstimmen. Dann drücken Sie mit der Hand die Abdeckung vorsichtig rein, bis diese fest sitzt.
- Schraubsystem (KT1, KTN5 und KT9): Bitte prüfen Sie genau ob die Schrauben passen. Wenn Sie sicher sind, dass die Abdeckungen richtig befestigt sind, benutzen Sie den Schraubenschlüssel zum festigen der Kappe.
- Schraubsystem Mutter (KT4): Legen Sie den „Teller“ der Nabenabdeckung in den Mittelbereich der Felge.
Danach platzieren Sie die „Abdeckungsmutter“ so, dass das Gewinde gleichmäßig ineinander eingedreht werden kann.

PFLEGEANLEITUNG

Um die schöne Optik und die lange Lebensdauer der Keskin KESKIN TUNING Felgen zu erhalten, beachten Sie bitte folgendes:

KESKIN TUNING Felgen haben einen Rundum- Schutz und sind gemäß dieser Pflegeanleitung zu pflegen

- Wasserabweichendes Wachs sollte zur Pflege regelmäßig verwendet werden
- Empfohlen ist lauwarmes Wasser, PH - neutrale Reinigungsmittel und einen weichen Schwamm oder Mikrofasertuch.
- Vermeiden Sie Felgenreiniger, Scheuermittel oder sonstige aggressive Reinigungsmittel, um die Felgenoberfläche zu reinigen.
- Achten Sie darauf, dass die Felgen regelmäßig von Bremsstaubablagerungen gereinigt werden, da diese die Oberflächenbeschichtung beschädigen und dadurch Korrosions- oder Oxidationsschäden hervorgerufen werden können.
- KESKIN TUNING Felgen sollten nicht in den Wintermonaten auf salzgestreuten Straßen gefahren werden. Bei daraus resultierenden Korrosionsschäden entfällt jegliche Garantie.